



SBT216

Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting boven

Technische eigenschappen

Design

Type bediening	schakelaar met indicatielamp
Positie Nul aansluiting	Zonder neutraal
Aantal polen	2 P
Pooltype	2 P

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50/60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning	440 V
Type stuurspanning 1	AC
Stootspanningsvastheid	4000 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	16 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 A	16 A
Nominale stroom Inom	16 A
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	0.24 kA
Thermische stroom buiten de verdeler	16 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 A	16 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B	16 A

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	68 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	17.5 mm

Frequentie

Frequentie	50 tot 60 Hz
------------	--------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	0.8 W
Vermogensverlies per pool	0.4 W

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC 21	25000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC 22	25000
Maximale aantal mechanische schakelingen	200000

Lichtbesturing

Kleur lamp	oranje
Type lamp	LED
Montage	
Aandraaimoment	1,8 Nm
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	Nee
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	Nee
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 16 mm ²
Fittingtype	Sans
Positie van de klemmen	versprongen
Soort verbinding	schroeftechniek
Samenstelling	
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	2
Aantal wisselcontacten	0
Uitbreiding mogelijk	Nee
Met transparante coderingstrookhouder	Nee
Normen	
Norm	IEC 60947-3 IEC/EN 60669-2 IEC/EN 60669-4
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-20...50 °C
Graad van vervuiling IEC 664	2
Hoogte	2000 m
Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C