



SPA080

Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA180

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN
--------------	----

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Bliksemimpulsstroom I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	264 V
--	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	113,4 mm
--------	----------

Breedte	35,50 mm
---------	----------

Diepte	64,2 mm
--------	---------

Bediening en signalering

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1, T2
---------------------------	--------