



ST305

**Beltransformator 16 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Uitgangsspanning	8 - 12 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Uitgangsspanning 2	12 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

**Capaciteit**

Aantal modulen	3
----------------	---

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	16 VA
Vermogen	16 VA
Opgenomen vermogen in W	16 W

**Afmetingen**

Hoogte	111 mm
Breedte	54 mm
Diepte	65 mm
Lengte	64 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

**Samenstelling**

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Stroom / temperatuur**

Intensiteitsuitgang 1	2 A
Intensiteitsuitgang 2	1,33 A

**Installatie, montage**

---

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM

**Alleen voor intern gebruik**

---

Aantal halve modulen van 17,5 mm	6
----------------------------------	---

**Compatibiliteit**

---

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----