	Wandinbouw		Plafondinbouw (of opbouw i.c.m. opbouwbehuizing)						IP55 opbouw	
	8534…	7526…	TCC510S	TCC520E	TCC521E	TCC530E	TX510	TX511	TRE52… TRE53…	TRE600
Medium	RF	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	RF	RF
Configuratiemodus: quicklink	✓								✓	✓
Configuratiemodus: Easy	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Configuratiemodus: System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type detectie	beweging	beweging	aanwezig-heid	aanwezig-heid	aanwezig-heid	aanwezig-heid	aanwezig-heid	aanwezig-heid	beweging	beweging
Voeding	via inbouw-module	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	KNX-bus typ. 30 V=	batterij/ zonnecel	230 V~
Optimale montage-hoogte	1,1/2,2 m	1,1/2,2 m	2,5 - 3,5 m	2,5 - 3,5 m	2,5 - 3,5 m	2,5 - 3,5 m	2,5 - 3,5 m	2,5 - 3,5 m	2,5 m	2,5 m
Ingebruikname en ge-bruikersbediening met afstandsbediening			●	●	●	●				
KNX-functie schakelen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KNX-functie dimmen/ constant-lichtregeling					●	●		●		
Schakelcontact				●						
Geschikt voor DALI aansturing					●					
Inclusief verlichting										60 W led