



85656273



IP20

K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski, stal, lak

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściemniania
Funkcja	funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: przełączanie, ściemnianie, obsługa żaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), pamięć

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	możliwość konfiguracji interfejsów użytkownika do obsługi jedno- lub dwupoziomowej
Klawisz / Przycisk	z przyciskiem konfiguracyjnym

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868.3 MHz
-----------------------------------	-----------

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Bateria

Żywotność baterii [lata]	≈ 5
Baterie / Akumulatory	z baterią litową 3 V typ: CR 2430

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obrobka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Sterowanie LED

BLC	z diodą LED konfiguracji, z diodami LED do sygnalizacji stanu wysyłania i stanu baterii czerwoną/zieloną/pomarańczową
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji	
Podłączenie		
Rodzaj przyłącza magistrali	integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP	
Ustawienia		
Programowanie	beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED, możliwość dowolnego skonfigurowania dolnej i górnej powierzchni obsługowej	
Wypożaenie		
Liczba kanałów radiowych		4
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników	
Transmitter duty cycle		1 %
Bezpieczeństwo		
Zgodny z REACH		Nie
Warunki użytkowania		
Temperatura robocza		-5...45 °C
Zużycie energii	niskie zapotrzebowanie na energię	
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)	
Oznaczenie		
Zastosowanie	KNX radiowy – systemy obsługi	
Główna linia projektowa	Berker K.5	
Wtórna linia projektowa	Berker.Net, K.5	