



HNA026H

Wyłącznik mocy x160 4P 40kA 25A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych	4
Liczba biegunów	4 P
Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

Funkcje

Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą	Tak
Jednostka wyzwalania	TM A/F
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	Nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	Nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220 / 415 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8 kV
Z wyzwalaczem podnapięciowym	Nie

Prąd

Prąd znamionowy In	25 A
Nastawa wyzwalcza termicznego	0.63 / 0.8 / 1
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947	29.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947	29 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947	28.4 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947	27.9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947	27.3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947	26.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947	26.2 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947	25.6 A

Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947	24.3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947	23.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947	23 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947	22.3 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	85 kA
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)	85 kA
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)	40 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)	40 kA
Zakres regulacji wyzwalacza termicznego	16 / 20 / 25 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	130 mm
Szerokość produktu	100 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Strata mocy na biegun dla 0,63*In	1.9 W
Strata mocy na biegun dla 0,8*In	2.9 W
Całkowita strata mocy prze 0,63*In	5.6 W
Całkowita strata mocy prze 0,8*In	8.7 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamio- nowego	13.7 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamio- nowego	4.6 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	6 Nm
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adap- terem	Nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (dru t) w zacisku	4 / 95mm ²
---	-----------------------

Ustawienia

Zakres regulacji magnetycznej	600 A
-------------------------------	-------

Wyposażenie

Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Akcesoria dodatkowe	Tak

Norma

Norma	IEC 60947-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---

Temperatura

Temperatura kalibracji	50 °C
------------------------	-------