



LVSG00SPX

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	Śruba montażowa

Konfiguracja

hasdistancebetweenrailcentre40mm	Nie
hasdistancebetweenrailcentre50mm	Nie
hasdistancebetweenrailcentre60mm	Nie
hasdistancebetweenrailcentre100mm	Nie
hasdistancebetweenrailcentre185mm	Tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8 kV

Prąd

Prąd zwarciovymowny	120 kA
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2	160 A
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2	160 A
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2	160 A
Prąd znamionowy In	160 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	5 kA
Prąd znamionowy zwarciovymowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Prąd znamionowy zwarciovymowny dla Ue=690V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciovymowny Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciovymowny Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciovymowny Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Konwertor termiczny prądu	220 A
Ob. prądy cieplne wolne powietrze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1	160 A

Prąd znamionowy obwodu dla Ue=800V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2	80 A
Prąd znamionowy zwarciovymowny dla Ue=800V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	10 kA
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciovym Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4	80 A
Prąd znamionowy zwarciovymowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	120 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	160 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	152 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	144 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	136 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	128 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	120 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	112 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00
----------------------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	177 mm
Wysokość produktu	672 mm
Długość	672 mm
Szerokość produktu	50 mm
busbardistance	185 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	22 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	58 W
Maksymalna utwata mocy wkładki bezpiecznikowej	12 W
Energia tracona w przewodach	38.46 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4	1600

Materiał

Waga miedzi w produkcie	800 g
Waga srebra w produkcie	1.37 g
Materiał	Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	14 Nm
Moment obrotowy przy montażu na szynie zbiorczej	14 Nm

Podłączenie

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	2,5 / 95mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	2,5 / 95mm ²
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
Norma	
Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-23B
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-22B
Kategoria użytkowania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-22B
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Kategoria użytkowania dla Ue=800V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-21B
Standardowy przekrój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10	70 mm ²
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP2X
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...55 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-40...70 °C