16402079

R.classic - Interrup.cartão hotel, branc

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão	
Tensão nominal	230 V

Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz

Arquitetura	
Número de polos	1

Potência	
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar

Comandos e sinalizadores	
Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	0
Séries relacionadas	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Sistema	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

Materiais	
Cor	Branco
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões	
Profundidade	60 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C

Textos	
Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação “Cartão de hotel”
Modo de comutação	1 polo
Modo de instalação	Com garras de expansão
Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados