

16408992

**S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, creme**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Poder de corte 10 A

**Tensão**

Tensão nominal 230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Arquitetura**

Número de polos 1

**Potência**

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio  
230V 1500 W

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Comandos e sinalizadores**

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Sistema Berker S.x/B.x

**Materiais**

Cor Creme

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Transparente Não

**Dimensões**

Profundidade 57,30 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de  
encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Condições de utilização**

**Textos**

---

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---