



16409906

### S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, ant mt

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

##### Tensão

Tensão nominal 230 V

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Arquitetura

Número de polos 1

##### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1500 W

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

##### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Sistema Berker S.x/B.x

##### Materiais

Cor Antracite

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Transparente Não

##### Dimensões

Profundidade 57,30 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

##### Condições de utilização

**Textos**

---

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---