



2995

## Detector de movimento, 2 fios

### Características técnicas

#### Funções

Tempo de bloqueio 2 s

função só pode ser usado como unidade individual

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

motorswitchingcurrentatcosphi06 máx. 1 A

#### Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

#### Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

#### Medição

Área de detecção, semi-oval ≈ 10 x 12 m

#### Detecção

Ângulo de detecção 180 °

#### Materiais, acabamento, cores

Cor outro

Material Plástico + metal

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

#### Gestão de iluminação LED

LED com LED de status vermelho

#### Ligação

Terminais de parafuso 2 x 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 3 mn

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

---

Temperatura de armazenamento /  
transporte -20...60 °C (o armazenamento acima de > 45°C  
reduz o tempo de vida)

---

Umidade relativa (sem condensação) 0...90 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações Detector de movimento