



5031

## Botão simples, 1NA, 10A 250V

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                |      |
|----------------|------|
| Poder de corte | 10 A |
|----------------|------|

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Comandos e sinalizadores

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Com contacto de sinal de feedback | Não |
|-----------------------------------|-----|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de botão de pressão | Botão de pressimples |
|--------------------------|----------------------|

#### Séries relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,  
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,  
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

#### Sistema

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

#### Materiais

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
|----------|-----------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Transparente | Não |
|--------------|-----|

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Profundidade | 41,50 mm |
|--------------|----------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 30 mm |
|--------------------------|-------|

|  |       |
|--|-------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |
|--|-------|

#### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Textos

|           |              |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe |
|-----------------|--------------------------|