

503503

Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Sistema	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiais

Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect

Dimensões

Profundidade	41,60 mm
Profundidade da montagem	31,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

ìndice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Textos

Iluminação	Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescentes, incandescentes ou LED com terminal N, Para iluminação ou monitorização de circuitos
Impressão	Sem gravação

Modo de comutação	2 contactos NA, terminais de entrada separados
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe