75642065



Touch S. R.1 x2 + termóst vdr prt

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim

Potência

Consumo de corrente	23 mA

Dimensões

Profundidade da montagem	12,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	16 mm
Altura	152 mm
Largura	81 mm
Profundidade	23 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	4

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Ecrã

Com display	Sim

Textos

Função	Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato, Com função de proteção de válvula
Modo de instalação	Para montagem vertical

Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo
Tensão	Operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual), Fonte de alimentação auxiliar separada necessária