



85341273

## K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, aço inox

### Características técnicas

#### Dimensões

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Altura de instalação | 1,10 - 1,10 m |
| Altura de montagem   | 34 mm         |

#### Deteção

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor              | Detetor de movimento |
| Diâmetro de deteção no piso | 0 - 0 m              |
| Ângulo de deteção ajustável | 45 - 90 °            |

#### Materiais

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Cor        | Aço inoxidável                |
| Acabamento | Mate                          |
| Tratamento | Envernizado                   |
| Material   | Aço inoxidável, Termoplástico |

#### Distância de alcance

|  |      |
|--|------|
| Alcance máximo frontal                   | 12 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 8 m  |

#### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

#### Modo de configuração

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Brilho de resposta ajustável | Sim |
|------------------------------|-----|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Textos

|          |   |
|----------|---|
| Função   | Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento   |