

941952506

**Integro - tomada Schuko obtur, cinz mt**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

**Materiais**

Cor Cinzento

Código RAL 7038

Acabamento Mate

Material Termoplástico

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Textos**

---

|           |              |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

---

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Tampa | Placa de cobertura central |
|-------|----------------------------|

---

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |
|----------|---------------------------------|