



ESC425

Contactora 25A, 4NA, 230V 2M

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|-------------|-----|
| Nº de pólos | 4 P |
|-------------|-----|

Configuração

| | |
|---------------|---|
| Nº de módulos | 2 |
|---------------|---|

Principais características eléctricas

| | |
|---|-------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 400 V |
| Frequência de funcionamento | 50 Hz |

Voltagem

| | |
|--|-------|
| Tensão estipulada de isolamento | 440 V |
| Tensão circuito de comando em DC | 0 V |
| Tensão circuito de comando em AC | 230 V |
| Tensão estipulada de resistência ao choque | 4 kV |

Corrente eléctrica

| | |
|---|-------|
| Intensidade nominal | 25 A |
| Corrente térmica ao ar livre | 25 A |
| Corrente estipulada em AC7 em categoria A | 25 A |
| Corrente estipulada em AC7 em categoria B | 8.5 A |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|----------|
| Profundidade produto instalado | 60 mm |
| Altura produto instalado | 83 mm |
| Largura produto instalado | 35.75 mm |

Potência

| | |
|---|---------|
| Consumo à chamada | 21 VA |
| Consumo | 3.4 VA |
| Potência total dissipada em IN | 7.5 W |
| Potência dissipada por contacto | 1.5 W |
| Potência dissipada pelo comando | 1.5 W |
| Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A | 4.6 kW |
| Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B | 880 W |
| Potência de utilização a 400V em AC7 na categoria A | 13.8 kW |
| Potência de serviço a 400V em AC7 e categoria B | 2.6 kW |

| Disparador | |
|---|------------------------|
| Tipo de montagem de sensor | 15 ms |
| Par torçado | 25 ms |
| Resistência | |
| Valor ohmico nominal da bobina | 3150 Ω |
| Nº de manobras eléctricas em ciclos | 30000 |
| Nº de manobras mecânicas | 1000000 |
| Gestão de lâmpadas fluorescentes | |
| Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo | 810 VA |
| - no circuito duo | 1990 VA |
| Carga máxima de lâmpadas fluorescentes | 950 VA |
| Gestão de lâmpadas incandescentes | |
| Potência máx. com lâmpadas incandescentes | 1900 W |
| Ligação | |
| Nº de contactos | 4 |
| sectionrigidcablecontrol | 1 / 10 mm ² |
| Equipamento | |
| Acessoriável | Sim |
| Utilização | |
| Operação local / operação manual | Não |
| Padrões | |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
| Segurança | |
| Índice de protecção IP | IP2X |
| Classe de protecção | Classe II |
| Condições de utilização | |
| Temperatura de funcionamento | -10...50 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -40...80 °C |