EVN002

Televariador universal 500W

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	195 - 253 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Material	Plástico

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	35 mm
Profundidade	62 mm

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples

Potência

Consumo de energia em operação	4,50 VA
Potência absorvida em standby	0,20 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	500 W
Potência lâmpadas incandescentes	500 - 500 W

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	100 - 100 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +45 °C

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm²
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm²

Capacidade

Número de módulos	2

Textos	
Fusível	Com proteção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga
Ligação	Ligação para botões de pressão não iluminados
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Operação e controlo	Sem interface Bluetooth
Princípio de regulação da intensidade luminosa	Deteção automática de carga
Tensão	Outros
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso