



FN004E

Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 0

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 1600 A

Dimensões

Profundidade de montagem 400 mm

Profundidade produto instalado 400 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 1900 mm

Largura produto instalado 400 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Índice de protecção com porta IP 55

Bloqueável por cadeado Não

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Adaptado para montagem no solo Sim

Elementos fornecidos

withcover Sim

Equipamento

Nº de filas 0

Quantidade de calhas 0

Comutador ON/OFF	Não
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sim
Segurança	
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-