



FR01S

**Univ. IP55 a.1550 l.300 p.275**

**Características técnicas**

**Funções**

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

**Configuração**

Nº de módulos	120
---------------	-----

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	275 mm
Profundidade interna	275 mm
Altura produto instalado	1550 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm
Altura	1500 mm
Largura	300 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Punho escamotiável
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Cinzeno claro
Cor	cinzeno
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzeno claro
Aparência da superfície	mate
Transparente	Não

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	10
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

**Padrões**

deviceprotectionclassiec61140	II
-------------------------------	----

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-