HA352

Inter. corte aparente 3P 160A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	7 kA
Classificação de corrente aceitável AC21	160 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A	160 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B	160 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A	160 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	160 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	160 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B	160 A
Capacidade nominal de produção de curto--circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-3	11,90 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	7 kA

Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de orgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
N.º de polos	3P

Dimensões

Altura	135 mm
Largura	140 mm
Profundidade	120 mm

Tampa, porta

Bloqueável	Sim

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP00

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	95 mm²
Secção transversal de condutor flexível	95 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V

Potência

Potência dissipada por polo	3 W
Potência total dissipada em IN	9 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	105000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	72000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Funções

É inversor	Não
Versão como instalação de paragem de emergência	Não
Versão de interruptor principal	Sim
Versão de chave de manutenção/serviço	Sim
Versão de interruptor de segurança	Sim
Versão como interrutor seccionador compacto	Sim

Equipamento

Acionamento do motor opcional	Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	9 - 9,9 Nm