



HA356

## Inter. corte aparente 3P 400A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	13 kA

#### Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
N.º de polos	3P

#### Dimensões

Altura	235 mm
Largura	230 mm
Profundidade	165 mm

#### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	240 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	240 mm <sup>2</sup>

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	12000 V

#### Potência

Potência dissipada por polo	10,80 W
Potência total dissipada em IN	32,40 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	263000 W

#### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------