



HA362

Inter. corte aparente 3P 1250A

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Função inversor	Não
-----------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	1000 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	12000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	1250 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	1250 A
Intensidade nominal	1250 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	50 kA
Corrente térmica ao ar livre	1250 A
Corrente nominal em AC21 em categoria A	1250 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria B	1250 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	1000 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	1000 A
Corrente térmica convencional sob um armário a 40 ° C	1250 A

Potência

Potência útil a 660V 50Hz	400 kW
Potência útil a 380/415V 50Hz	560 kW
Potência total dissipada em IN	255 W
Potência dissipada por pólo	85 W

Resistência

Nº de manobras mecânicas	4000
--------------------------	------

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

Instalação, montagem

Tipo de fixação	na platina
-----------------	------------

Ligação

Tipo de ligação	intervalo
-----------------	-----------

Equipamento

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
---	---

Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
--	---

Reserva de energia (sem manutenção)	0
-------------------------------------	---

Largura disponível para ligação por terminais	185 mm ²
---	---------------------

Comando motor opcional	Não
------------------------	-----

Padrões

texto	IEC 60947-3
-------	-------------

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP00
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...70 °C
------------------------------	-------------