



HA365

Inter. corte aparente 3P 2000A

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	3
N.º de polos	3P

Intensidade de corrente

Corrente nominal	2000 A
Classificação de corrente aceitável AC21	2000 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A	2000 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito I _{cc} com fusíveis gI-gG	100 kA
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B	2000 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I _{cw} IEC60947	50 kA
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A	800 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	800 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I _{cw} 1s IEC60947	50 kA
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	800 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B	800 A

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	380 - 415 V
Tensão nominal de isolamento U _i	1000 V

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	40 - 45 Nm
---------------------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	420 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	1316000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	720000 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	2x 300 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2x 300 mm ²
