HAD410

Inter. corte aparente 4P 100A 6M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	100 A
Classificação de corrente aceitável AC21	100 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	100 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	2,75 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	2,75 kA

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de giro curto
Número de polos	4

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	70 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V

Potência

Potência dissipada por polo	4,30 W
Potência total dissipada em IN	17,20 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	65000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	45000 W

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	4 - 4,4 Nm

Equipamento

Acionamento do motor opcional	Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C

Tampa, porta

Bloqueável	Sim

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso

Funções

É inversor	Não
Versão como instalação de paragem de emergência	Não
Versão de interruptor principal	Sim
Versão de chave de manutenção/serviço	Sim
Versão de interruptor de segurança	Sim
Versão como interrutor seccionador compacto	Sim

Capacidade

Número de módulos	5,95