



HCF980H

## Interruptor h1600 3P 1250A

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de comando	alternar
Posição do neutro	Sem neutro
Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P

#### Funções

Funcção inversor	Não
Tipo de protecção	SWITCH

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 690 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8 kV

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	1250 A
Corrente estipulada em AC21	1250 A

#### Coefficiente de correcção de corrente

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	1

#### Potência

Potência total dissipada em IN	187.5 W
Potência dissipada por pólo	62.5 W
Potência de utilização a 400V em AC1	822 kW

#### Disparador

Tipo de montagem de sensor	10 ms
----------------------------	-------

#### Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	4500
-------------------------------------	------

**Tampa, porta**

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

**Materiais, acabamento, cores**

Cor do manípulo	Preto
-----------------	-------

**Ligação**

Secção de ligação em cabo flexível	3x240mm <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------

Secção de ligação em cabo rígido	3x240mm <sup>2</sup>
----------------------------------	----------------------

Ligação	ligação frontal
---------	-----------------

Tipo de ligação	intervalo
-----------------	-----------

**Equipamento**

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
---	---

Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
--	---

Reserva de energia (sem manutenção)	0
-------------------------------------	---

Comando motor opcional	Sim
------------------------	-----

**Casos de utilização**

Categoria de utilização	A
-------------------------	---

**Padrões**

texto	IEC 60947-3
-------	-------------

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP4X
------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
------------------------------	-------------

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------

Tropicalização	85% / 50°C
----------------	------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-35...70 °C
---	-------------