MZ527N

Contacto aux. sinaliz. de defeito 1/2M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	1 A
Corrente nominal 230 V AC15	3,50 A

Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Adaptador de calha DIN

Capacidade	
Número de módulos	0,50

Ligações	
Tipo de contactos	2NA
Secção transversal de condutor flexível	2.5 mm²
Secção transversal de condutor rígido	2.5 mm²

Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Frequência	
Frequência	40 - 60 Hz

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 80 °C

Endurância	
N.º de manobras mecânicas	10000
N.º de manobras elétricas em ciclos	5000

Potência	
Potência total dissipada em IN	0,20 W

Dimensões	
Largura	9 mm
Profundidade	68 mm

Equipamento	
Número de contactos INV	0

Número de contactos NF	0

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20