SPB815D

Limit. auto-protegido Tipo 2 3P+N 15kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	5

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 415 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,50 kV
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,50 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1500 V

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA, 20 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA, 20 kA

Dimensões

Altura	101 mm
Largura	89 mm
Profundidade	74 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-S, TT

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	6 - 6 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	10 - 10 mm²
AT_RequirementClass	T2

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm