SPC403N

Limit. sobret. T3 3P+N 3kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	264 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,40 kV
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,40 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1250 V
Tensão nominal	230 - 230 V

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	3 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	16 A
Corrente de descarga nominal	9 kA

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	35,40 mm
Profundidade	71,2 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-S, TT

Conectividade

Indicador	Ótico

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.2 - 2.5 mm²
Secção transversal de condutor rígido	0.2 - 4 mm²
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,50 - 2,50 mm²

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	4 - 4 mm²
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm²
AT_RequirementClass	T3

Arquitetura

Número de polos	4

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz