ST305

**Transf. campaínha 230V/8-12V 16VA 3M**

## Características técnicas

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão de saída | 8 - 12 V |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
| Tensão de saída 2 | 12 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 4000 V |

### Capacidade

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 3 |

### Potência

| | |
|---|---|
| Consumo de energia VA | 16 VA |
| Potência | 16 VA |
| Potência consumida | 16 W |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura | 111 mm |
| Largura | 54 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Comprimento | 64 mm |

### ìndice de proteção

| | |
|---|---|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Proteção térmica | Sim |

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Está protegido contra curto-circuito | Sim |
| Interruptor de ligar/desligar | Não |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 35 °C |

### Ligações

| | |
|---|---|
| Secção transversal de condutor flexível | 4 mm² |
| Secção transversal de condutor rígido | 6 mm² |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 50 Hz |

### Intensidade de corrente

| | |
|---|---|
| Saída de intensidade 1 | 2 A |
| Saída de intensidade 2 | 1,33 A |

| | |
|---|---|
| Intensidade máx. de secundário | 2 A |

**Instalação / montagem**

| | |
|---|---|
| Montagem | Calha DIN |
| Binário de aperto nominal | 1,20 - 1,20 Nm |

**Apenas para uso interno**

| | |
|---|---|
| Número de meio módulos de 17,5 mm | 6 |

**Compatibilidade**

| | |
|---|---|
| Adequado para calha DIN | Sim |