



ST320

Transf. segurança 230V/12V 18VA 2M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	4000 V
Tensão em vazio no secundário	15.8 V
Tensão no secundário	12 V

Corrente eléctrica

Intensidade no secundário	1.5 A
---------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	58 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	35 mm
Largura	2 modules

Potência

Potência consumida	18 VA
Potência total dissipada em IN	2.07 W

Instalação, montagem

Adaptado para montagem em superfície	Sim
Adaptado para montagem encastrada	Não
Tipo de montagem	Calha DIN

Cabo

Comprimento máx. do cabo até ao actuador da porta 0,5A	máx. 100 m
Comprimento máx. do cabo até ao actuador da porta 1A	máx. 50 m

Equipamento

Comutador ON/OFF	Não
Protegido contra curtos-circuitos	Sim

Padrões

texto	EN 61558-2-6
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Protecção de temperatura	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...35 °C
------------------------------	-------------
