



TRB201



## Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

### Características técnicas

#### Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

#### Dimensões

Profundidade da montagem	35 mm
--------------------------	-------

#### Materiais

Cor	Cinzentos-claro
-----	-----------------

#### Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Poder de corte	16 A

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

#### Potência

Potência de saída	3680 W
-------------------	--------

#### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

#### Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, função repetidor, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados