



TRB201



Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

Características técnicas

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Dimensões

Profundidade da montagem	35 mm
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Cinzento-claro
-----	----------------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Poder de corte	16 A

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	3680 W
-------------------	--------

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, função repetidor, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados