



TRE201



## Actuador bin. 1 canal 10A RF KNX IP55

### Características técnicas

#### Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

#### Dimensões

Profundidade da montagem	40 mm
--------------------------	-------

#### Materiais

Cor	Creme
-----	-------

#### Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Poder de corte	10 A

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

#### Potência

Potência de saída	2300 W
-------------------	--------

#### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

#### Textos

Funções adicionais simples: +6 cenários, A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Função

Tipo de ligação

Terminais com parafusos sobrelevados