



TRE202



Actuador bin. 2 canais 10A RF KNX IP55

Características técnicas

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Dimensões

Profundidade da montagem	40 mm
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Creme
-----	-------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Poder de corte	10 A

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	2300 W
-------------------	--------

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Textos

Funções adicionais simples: +6 cenários, A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Função

Tipo de ligação

Terminais com parafusos sobrelevados