TRE600

Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,5 - 4,0 m
Altura de instalação	2,5 - 4,0 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy, quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	30 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Sim

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 45 °C

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Textos

Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para montagem na parede, Ligação “Plug & Play”

Funções

Ciclo de trabalho máximo	15 min