




TRM600



Micro módulo p/ cmd autom. escada RF

Características técnicas

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Dimensões

Profundidade	18 mm
Profundidade da montagem	20 mm

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,50 A
------------------	--------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	115 W
-------------------	-------

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 45 °C
------------------------------	-------------

Textos

Função	Apenas função de impulso, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados