VE103F

vector estanque IP55 1 fila 2/3M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	2

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	3

Funções

Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	175 mm
Largura	111 mm
Profundidade	93 mm
Número de unidades de largura	3

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Materiais

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	7035
Cor	Cinzento-claro
Resistente aos raios ultravioleta	Não

ìndice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C