



VE110F

vector estanque IP55 1 fila 8/10M

Características técnicas

Ligações

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas de condutores | 6 |
|----------------------------------|---|

Tensão

| | |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|----------|----------|
| Montagem | Saliente |
|----------|----------|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

Equipamento

| | |
|------------------|---|
| Número de calhas | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Número de filas | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Número de secções | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Com fecho | Não |
|-----------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Tem bloco de bornes neutro | Não |
|----------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
|--|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Possui placa de montagem | Não |
|--------------------------|-----|

Capacidade

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 10 |
|-------------------|----|

Funções

| | |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

Dimensões

| | |
|--------|--------|
| Altura | 210 mm |
|--------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Largura | 237 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Profundidade | 114 mm |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 10 |
|-------------------------------|----|

Tampa, porta

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Número de bloqueios | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

Conectividade

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

Materiais

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Material | Poliestireno (PS) |
| Código RAL | 7035 |
| Cor | Cinzeno-claro |
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |

Índice de proteção

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP65 |
| Recebe fechadura | Fechadura em opção, Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 750 °C |