



WNC160

**cubyko saliente - Tomada Schuko, cinzento**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação	aparafusado
-----------------	-------------

**Funções**

Protecção contra defeitos à terra	Não
Borne de conexiones centralizadas	Não
Com iluminação de orientação	Não
Protecção contra as sobretensões	Não

**Configuração**

Nº de módulos	2
---------------	---

**Compatibilidade**

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

**Comandos e indicadores**

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

**Conectividade**

Com tomada de carregamento USB	Não
--------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

**Dimensões**

Profundidade	63 mm
Profundidade produto instalado	22.8 mm
Altura produto instalado	76 mm
Comprimento	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x103
Largura produto instalado	45 mm
Altura	76 mm
Largura	76 mm

**Capacidade**

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

**Tampa, porta**

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

**Alimentação**

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Transparente	Não
--------------	-----

ismetalliccolour	Não
------------------	-----

**Ligação**

Nº de fasses acessíveis	1
-------------------------	---

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

**Acessórios incluídos**

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

**Equipamento**

Número de unidades	2
--------------------	---

Número de tomadas comandadas	0
------------------------------	---

Comutador ON/OFF	Não
------------------	-----

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
---	----

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
---	-------------

Isolado	Sim
---------	-----

**Identificação**

Série	cubyko
-------	--------

Versão	F
--------	---