



CDA225R



**Jordfelsbrytare 6kA typ A 2-polig 25A, 30 mA felström.**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	1P+N
-------------	------

**Elektrisk ström**

Märkström	25
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30
Slut- brytförmåga I <sub>dm</sub>	0,63
Nominell villkorlig kortslutningsström I <sub>nc</sub> enligt EN 61008-1	6
Märkström -25°C	25
Märkström -20°C	25
Märkström -15°C	25
Märkström -10°C	25
Märkström -5°C	25
Märkström 0°C	25
Märkström 5°C	25
Märkström 10°C	25
Märkström 15°C	25
Märkström 20°C	25
Märkström 25°C	25
Märkström 30°C	25
Märkström 35°C	25
Märkström 40°C	25
Märkström 45°C	25
Märkström 50°C	25
Märkström 55°C	25
Märkström 60°C	25
Märkström 65°C	25
Märkström 70°C	21

**Elektriska huvudattribut**

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80

**Spänning**

Märkdriftspänning U <sub>e</sub>	230 - 230
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4000
Max. driftspänning (Umax)	253
<b>Frekvens</b>	
Frekvens	50 - 50
<b>Kapacitet</b>	
Antal moduler	2
<b>Kompatibilitet</b>	
Passar DIN-skena	Ja
<b>Säkerhet</b>	
Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20
<b>Installation, montering</b>	
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICconnect
Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
<b>Ström</b>	
Total effektförlust vid nominell märkström	2,32
<b>Användningsförhållanden</b>	
Höjd	2000
<b>Uthållighet</b>	
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
<b>Anslutning</b>	
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
<b>Dimensioner</b>	
Höjd	83
Bredd	35
Djup	70