



41091909

priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Anma akımı	16 A
------------	------

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Materyaller

Renk	beyaz
------	-------

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	≈ 4 lx
--------------------	--------

Açılış parlaklığı	≈ 2 lx
-------------------	--------

Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd
------------------------	--------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	maks. 2.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli
---------------	---

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Gelişmiş kontak koruması ile	Evet
------------------------------	------

Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas