



41091909

**priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Tasarım DIN 49440

**Konfigürasyon**

modül sayısı 1

**Temel elektriksel özellikler**

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

**Elektrik akımı**

Anma akımı 16 A

**Boyutlar**

ekleme derinliği 32 mm

**Materyaller**

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey görüntüsü mat

**Aydınlatma kontrolü**

Kapatma parlaklığı ≈ 4 lx

Açılış parlaklığı ≈ 2 lx

Işık yoğunluğu (beyaz) 0.2 cd

**Kurulum, montaj**

kurulum modu açılır pençeli

**Bağlantı**

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

**Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

**Kimlik**

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas