



4594

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar	F-soketleriyle uzaktan besleme
Çıkışlar	2 eşit IEC çıkışları (soket ve priz), 2 bağımsız SAT çıkışıyla (F-gömlekleri)
Alım / iletim	kara üzerinden sinyal alımı için, analog ve dijital iletim için

#### Voltaj

Gerilim	DC voltaj iletimi
---------	-------------------

#### Frekans

Genişbant teknolojisi	5...2400 MHz
-----------------------	--------------

#### Direnc

Dalga direnci	75 Ω
---------------	------

#### Elektrik düşümü

2150 MHz'de kayıp kademesi	4 dB
860 MHz'de kayıp kademesi	2 dB
- 0,5 ... 26,1 MHz'de	2 dB
- 120 ... 174 MHz'de	4.5 dB
- 174 ... 862 MHz'de	2 dB
47 ... 68 MHz'de	2 dB
87,5 ... 108 MHz'de	2 dB
950 ... 2050 MHz'de	4 dB

#### Kurulum, montaj

Sistem	tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için, çoklu anahtar sistemleri için, yakın civar ve geniş bant kablo sistemleri için
--------	---

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	radyo ve TV alıcılarının ve 2 bağımsız SAT alıcısının aynı anda bağlantısı için

#### Kablo

Koaksiyel kablolar için	75 Ω
-------------------------	------

#### Ayarlar

Programlar	ayrıca genişbant ve kablo sistemlerinde SAT programları eklemek için
------------	--

#### Emniyet

Koruyucu deęer

EMC safety class A

Koruma indeksi IP

IP20

**Kimlik**

Sekonder tasarım hatları

Berker Arsys, Sıva altı su korumalı IP44, Berker B.1,  
Modul 2, Berker B.7 Glas, Berker S.1, Twinpoint,  
Berker B.3