



75441272

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Çalışma modu

kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece düşürme, don/ısı korumalı, çiy oluşum noktası

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton

programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Bağlanabilirlik

ikili girişler

potansiyelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör. pencere manyetik kontaktı ; 4 iki kontaklı giriş veya 2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış parametreleştirilebilir

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

max. 7.5 mA

Kanal başına çıkış akımı

maks. 0.8 mA

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi

işlenmemiş

#### Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

#### Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu

50 m

Kablo kesiti (bükülgen)

0.3...1 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit)

1.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi

Vidalı terminalli iki kontaklı girişler/çıkışlar

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Kablo

Kablo uzunluğu, girişler/çıkışlar

maks. 5 m

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

parametreleştirme

davranış veri yolu voltajı geri dönüşü için tanımlanabilir ; valf koruma tanımlanabilir

#### Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: termostat

Isıtma	Isıtma ve/veya sođutma kipi için ; ısıtma veya sođutma 2 kademedede yapılır
Kontrol	sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için ; tek oda kumandası için
<b>Emniyet</b>	
Koruma	sökme korumalı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi ısıtma, iklimlendirme, havalandırma
Sekonder tasarım hatları	KNX