


75441279

IP20



## KNX termostat, Integro Bus bağlı.KNX- K.1, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Çalışma modu

kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece düşürme, don/ısı korumalı, çiy oluşum noktası

### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton

programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

### Bağlanabilirlik

ikili girişler

potansiyelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör. pencere manyetik kontaktı ; 4 iki kontaklı giriş veya 2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış parametreleştirilebilir

### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

max. 7.5 mA

Kanal başına çıkış akımı

maks. 0.8 mA

### Materyaller

RAL rengi

RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi

işlenmemiş

### Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

### Bağlantı

Sensör kablosu uzunluğu

50 m

Kablo kesiti (bükülgen)

0.3...1 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit)

1.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi

Vidalı terminalli iki kontaklı girişler/çıkışlar

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

### Kablo

Kablo uzunluğu, girişler/çıkışlar

maks. 5 m

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

parametreleştirme

davranış veri yolu voltaajı geri dönüşü için tanımlanabilir ; valf koruma tanımlanabilir

### Ekipman

Ürün tipi:	ürün tipi: termostat
Isıtma	ısıtma ve/veya soğutma kipi için ; ısıtma veya soğutma 2 kademedede yapılır
Kontrol	sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için ; tek oda kumandası için
<b>Emniyet</b>	
Koruma	sökme korumalı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi ısıtma, iklimlendirme, havalandırma
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5