




80660100

IK04 IP21



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

Voltaj

Yardımcı gerilim 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) 25 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 10 mA

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Ekran boyutları (G x Y) 38.28 x 30.26 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Genişlik 71 mm

Ekran

TFT ekran büyüklüğü 1.93"

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli, sıva altı ve oyuk duvara montaj için, tek montaj için, dikey montaj için

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Ekipman

Isıtma ısıtma ve/veya soğutma kipi için, ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

