




EE841



IP55

Hareket dedektörü kızılötesi 360°, IP55, duvara monte, antrasit

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva üstü montaj

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 2.5 mm

Kurulu ürünün genişliği 91 mm

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5 m

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

Algılama

Algılama açısı 360 °

Algılama açısı 360 °

Yerde algılama alanı Ø ≈ 12 m

Ön algılama mesafesi 12 m

Yan algılama mesafesi 6 m

Materyaller

Renk antrasit

RAL rengi RAL 7016 - Antrasit gri

Malzeme plastik

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Montaj tipi siva üstü monteli

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 20...100 %

Ayarlanabilen gecikme süresi 5 s...15 mn

Teslimat kapsamı

cihaz	montaj materyali ile
-------	----------------------

Ekipman

Yatay algılama açısı	360 °
----------------------	-------

Döndürme	dikey olarak döndürme
----------	-----------------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP55
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...60 °C
--------------------------	-------------

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
--------------------	-------------------

ana tasarım hattı	Hareket dedektörleri
-------------------	----------------------