




EE850



IP55

Hareket dedektörü comfort 140°, IP55, duvara monte, beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva üstü montaj

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 V

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği 2.5 mm

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5 m

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

Algılama

Algılama açısı 140 °

Algılama açısı 140 °

Ön algılama mesafesi 16 m

Yan algılama mesafesi 10 m

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen gecikme süresi 5 s...30 mn

Teslimat kapsamı

cihaz montaj materyali ile

Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen	EE806
----------------------------	-------

Yatay algılama açısı	140 °
----------------------	-------

Döndürme	dikey olarak döndürülebilir ve yatay olarak döndürülebilir
----------	--

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP55
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...60 °C
--------------------------	-------------

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
--------------------	-------------------

ana tasarım hattı	Hareket dedektörleri
-------------------	----------------------