




EVN004



IP20

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı 2

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 V

Frekans 50/60 Hz

#### Voltaaj

DC kontrol gerilimi 24 / 110 V DC

AC komut gerilimi 24 / 230 V AC

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 62 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 85 mm

Kurulum yüksekliği 0 / 1000 m

Kurulu ürünün genişliği 35 mm

#### Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 50 mm

#### Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar 500 VA

Halojen anahtarlama kapasitesi 230V 500 W

Tüketilen güç 4.5 W

Güç tüketimi (çalışma) 4.5 W

Güç tüketimi (yedek) 0.2 W

Akkor ampul gücü 500 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.2 W

Konvansiyonel transformatörler 500 VA

Elektronik trafolar 500 W

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar 100 W

Dahili balastlı aydınlatma güçlü fluokopak lambalar 100 W

#### LED kontrolü

Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı 10

|  |                              |
|--|------------------------------|
| maksimum LED/CFL lamba sayısı            | 10                           |
| Dim edilebilir 230 V LED lambalar        | 100 W                        |
| Güç LED                                  | 100 W                        |
| <b>Akkor ampul kontrolü</b>              |                              |
| Akkor lambalarla maksimum güç            | 500 W                        |
| 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar | 500 W                        |
| <b>Kurulum, montaj</b>                   |                              |
| Montaj tipi                              | DIN-Rayı                     |
| kurulum modu                             | DIN rayına montaj için       |
| <b>Bağlantı</b>                          |                              |
| Bağlantı kesiti bükülgen kablo           | 1 / 6mm <sup>2</sup>         |
| Bağlantı kesiti rijit kablo              | 1 / 6mm <sup>2</sup>         |
| Kablo kesiti (bükülgen)                  | 1.5...6 mm <sup>2</sup>      |
| Kablo enine kesiti (rijit)               | 1.5...6 mm <sup>2</sup>      |
| Bağlantı tipi                            | vidalı terminaller ile       |
| Bağlantı tipi                            | vidalı                       |
| <b>Kablo</b>                             |                              |
| Yük kablosu uzunluğu                     | 50 m                         |
| <b>Ekipman</b>                           |                              |
| Parlaklık                                | parlaklık açma bellek işlevi |
| <b>Emniyet</b>                           |                              |
| atishalogenfreexternallymaintained       | No                           |
| <b>Kullanım koşulları</b>                |                              |
| çalıştırma sıcaklığı                     | -20...50 °C                  |
| Saklama/taşıma sıcaklığı                 | -20...50 °C                  |